



AQUARIGHT®
WE TREAT IT RIGHT

PRODUCT DATA

PD 132

AQUARIGHT P 577 (PLUS)

DESKRIPSI DAN KEGUNAAN

AQUARIGHT P 577 (PLUS) adalah larutan kimia pembersih dengan inhibitor khusus sehingga dalam penggunaannya tidak merusak terhadap material logam/metal yang sedang dibersihkan.

AQUARIGHT P 577 (PLUS) umumnya dipergunakan untuk membersihkan deposit yang sulit dibersihkan dengan proses biasa (Pickling Solution) dan melindungi dampak korosi lebih pada permukaan metal (Surface protection).

SPEKIFIKASI UMUM

Warna : Kekuningan
pH : 11.30
Berat jenis : 1.24

APLIKASI DAN PENGGUNAAN DOSIS

AQUARIGHT P 577 (PLUS) dapat dipergunakan dengan cara disemprotkan pada permukaan benda/material yang akan dibersihkan atau dengan cara perendaman (Soaking).

Penggunaan dosis biasanya berkisar 25% dalam larutan air bersih, bilamana busa terlalu banyak pada sistim aplikasi semprot (spray), maka dosis dapat dikurangi.

KEUNGGULAN PRODUK

Waktu reaksi sangat cepat berkisar 3 -15 menit

Dapat digunakan hingga pada temperatur 95°C

Bahan kimia bersifat stabil

Mudah larut dalam air

Every endeavor has been made to ensure that the information contained in this leaflet is reliable but we cannot accept liability for any loss, injury or damage which may result from its use. Data given in this Material Safety Data Sheet are solely for guidance in safe handling and use of the product(s) by customers; they do not form part of any specification. Customers are reminded that there may be uses or application of our products which are protected by patents under which PT ZEFA VALINDO JAYA have no rights. If any difficulties arise, we shall be glad to discuss them. Before using any product, read its label.

- a trade mark of : PT ZEFA VALINDO JAYA , Bekasi – Indonesia